

静音变频系列

频率稳，噪音低，尺寸小，重量轻，油耗低

JHR1200i

单相 手启动Recoil


JHR2500i

单相 手启动Recoil


JHR3500ie

单相 手/电启动Recoil/Electric



排量	Displacement	60ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.3L
功率	Power	1.0~1.1kW
额定电流	Rated current	4.3A
7米处噪音	Noise level at 7m	63dB
油耗	Fuel consumption	0.57L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	3.0L
尺寸	Dimensions	450×240×395mm
净重	Net weight	14kg

排量	Displacement	79.7ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.35L
功率	Power	1.8~2.0kW
额定电流	Rated current	7.8A
7米处噪音	Noise level at 7m	68dB
油耗	Fuel consumption	0.7L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	4.2L
尺寸	Dimensions	510×300×475mm
净重	Net weight	23.5kg

排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	3.2~3.5kW
额定电流	Rated current	13A
7米处噪音	Noise level at 7m	68dB
油耗	Fuel consumption	1.1L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	10L
尺寸	Dimensions	630×440×480mm
净重	Net weight	47kg

JH2800i-D

单相 手启动Recoil


JH4000ie-D

单相 遥控电启动Electric


JHR10000Sie

单相 电启动Electric



排量	Displacement	98ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.35L
功率	Power	2.0~2.2kW
额定电流	Rated current	8.7A
7米处噪音	Noise level at 7m	63dB
油耗	Fuel consumption	0.8L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	4.5L
尺寸	Dimensions	500×285×455mm
净重	Net weight	21kg

排量	Displacement	224ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	3.5~4.0kW
额定电流	Rated current	15.2A
7米处噪音	Noise level at 7m	68dB
油耗	Fuel consumption	1.25L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	10L
尺寸	Dimensions	545×520×450mm
净重	Net weight	47kg

排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	6.3~7.5kW
额定电流	Rated current	29.5A
7米处噪音	Noise level at 7m	75dB
油耗	Fuel consumption	3.1L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	23L
尺寸	Dimensions	695×535×590mm
净重	Net weight	73kg

开架变频系列

频率稳，尺寸小，重量轻，油耗低

JHR4000i

单相 手启动Recoil


JHR10000ie

单相 电启动Electric



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	3.5~4.0kW
额定电流	Rated current	15.2A
油耗	Fuel consumption	1.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	7.0L
尺寸	Dimensions	602×350×495mm
净重	Net weight	30kg

排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	8.0~8.2kW
额定电流	Rated current	34.7A
油耗	Fuel consumption	1.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	15L
尺寸	Dimensions	605×514×537mm
净重	Net weight	65kg

JIALING
JHR3500-A 单相 手启动Recoil

JHR3500E-A 单相 电启动Electric


排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	2.8~3.0kW
额定电流	Rated current	12.1A
油耗	Fuel consumption	2.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	15L
尺寸	Dimensions	590×430×435mm
净重	Net weight	48/54kg

JIALING
JHR6500-A

单相 手启动Recoil



排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	5.0~5.5kW
额定电流	Rated current	21.7A
油耗	Fuel consumption	3.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	695x525x545mm
净重	Net weight	87kg

JHR6500E-A

单相 电启动Electric



排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	5.0~5.5kW
额定电流	Rated current	21.7A
油耗	Fuel consumption	3.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	695x525x545mm
净重	Net weight	95kg(含轮子扶手)

JIALING
JHR12000E-A

单相 自动阻风门一键启动



排量	Displacement	500ml(194)
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.3L
功率	Power	8.5~10.0kW
额定电流	Rated current	36.9A
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690x540x560mm
净重	Net weight	95.5kg

JHR12000ETS-A

单/三相等功率 自动阻风门一键启动



排量	Displacement	500ml(194)
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.3L
功率	Power	8.5~10.0kW(单相) 8.5~10.0kW(三相)
额定电流	Rated current	36.9A(单相) 16.1A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690x540x560mm
净重	Net weight	95.5kg

JHR14000ETS-A

单/三相等功率 电启动Electric



排量	Displacement	670ml(199)
润滑油容量	Lubricating oil capacity	2.4L
功率	Power	10.0~11.0kW(单相) 11.0~12.0kW(三相)
额定电流	Rated current	43.5A(单相) 19.8A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.8L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	50L
尺寸	Dimensions	865x675x675mm
净重	Net weight	153kg

JIALING
JL3500-B 单相 手启动Recoil
JL3500E-B 单相 电启动Electric


排量	Displacement	208ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	2.8~3.0kW
额定电流	Rated current	12.1A
油耗	Fuel consumption	2.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	14.5L
尺寸	Dimensions	595×440×450mm
净重	Net weight	47.6/49kg


JIALING
JL6500-B 单相 手启动Recoil
JL6500E-B 单相 电启动Electric


排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	5.0~5.5kW
额定电流	Rated current	21.7A
油耗	Fuel consumption	3.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	700×515×580mm
净重	Net weight	82.1/84kg

JL8500-B
 单相 手启动Recoil


排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	6.5~7.0kW
额定电流	Rated current	28.3A
油耗	Fuel consumption	3.2L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	700×515×580mm
净重	Net weight	86.5kg

JIALING
JL9000ETS-B
 三相等功率 电启动Electric


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	7.5~8.0kW
额定电流	Rated current	34.0A(单相) 17.5A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	700×515×580mm
净重	Net weight	88.5kg

JL10000-B
 单相 手启动Recoil


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	8.0~10.0kW
额定电流	Rated current	34.8A
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	700×515×580mm
净重	Net weight	96kg

JL10000S-B
 三相 手启动Electric


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	8.0~10.0kW
额定电流	Rated current	14.4A
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	700×515×580mm
净重	Net weight	96kg

JIALING
JHD3500 单相 手启动Recoil
JHD3500E 单相 电启动Electric

JHD11000E 单相 电启动Electric
JHD11000ES 三相 电启动Electric

JHD11000ETS
 单/三相等功率 自动阻风门一键启动


排量	Displacement	211ml	457ml	457ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L	1.1L	1.1L
功率	Power	2.8~3.0kW	8.0~10.0kW	8.0~10.0kW(单相) 8.0~10.0kW(三相)
额定电流	Rated current	12.1A	34.8A(单相) 14.4A(三相)	34.8A(单相) 14.4A(三相)
油耗	Fuel consumption	2.0L/h	3.5L/h	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	15L	25L	25L
尺寸	Dimensions	590×440×475mm	690×520×580mm	690×520×580mm
净重	Net weight	48/54kg	92/93kg	93kg

JIALING
JHD6500 单相 手启动Recoil
JHD6500E 单相 电启动Electric

JHD8500 单相 手启动Recoil
JHD8500E 单相 电启动Electric

JHD8500ETS
 单/三相等功率 电启动Electric


排量	Displacement	420ml	420ml	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L	1.1L	1.1L
功率	Power	5.0~5.5kW	6.5~7.0kW	6.5~7.0kW
额定电流	Rated current	21.7A	28.3A	28.3A(单相) 11.7A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.0L/h	3.3L/h	3.3L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L	25L	25L
尺寸	Dimensions	690×520×580mm	690×520×580mm	690×520×580mm
净重	Net weight	87/91kg	91/93kg	92kg

JIALING
JHD14000ETS
 单/三相等功率 自动阻风门一键启动

JH22000ES-D
 单/三相等功率 自动阻风门一键启动

JH22000ETS-A
 单/三相等功率 自动阻风门一键启动


排量	Displacement	713ml(2V80)	999ml(2V90)	999ml(2V90)
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.5L	2.3L	2.3L
功率	Power	11.0~12.0kW	17.0~19.0kW	17.0~19.0kW
额定电流	Rated current	43.5A(单相) 19.8A(三相)	30.7A	56.5A(单相) 30.7A(三相)
油耗	Fuel consumption	6.4L/h	7.5L/h	7.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	45L	65L	50L
尺寸	Dimensions	1030×710×850mm	865×675×675mm	865×675×675mm
净重	Net weight	186kg	230kg	230kg

JIALING
JH3500

单相 手启动Recoil



排量	Displacement	208ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
功率	Power	2.8~3.0kW
额定电流	Rated current	12.1A
油耗	Fuel consumption	2.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	15L
尺寸	Dimensions	605×465×495mm
净重	Net weight	47.6kg


JIALING
JH6500 单相 手启动Recoil
JH6500E 单相 电启动Electric


排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	5.0~5.5kW
额定电流	Rated current	21.7A
油耗	Fuel consumption	3.0L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	82.1/84kg

JH8500 单/三相等功率 手启动Recoil
JH8500E 单/三相等功率 电启动Electric


排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	6.5~7.0kW
额定电流	Rated current	28.3A
油耗	Fuel consumption	3.3L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	86.5/87.5kg

JH8500ETS
 单/三相等功率 电启动Electric


排量	Displacement	420ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	6.5~7.0kW
额定电流	Rated current	28.3A(单相) 11.7A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.3L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	87.5kg

JIALING
JH9000E
 单相 电启动Electric


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	7.0~7.5kW
额定电流	Rated current	30.4A
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	92.5kg

JH10000E 单/三相 手启动Recoil
JH10000ES 单/三相 电启动Electric


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	8.0~10.0kW
额定电流	Rated current	34.8A(单相) 14.4A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	96kg

JH10000ETS
 单/三相等功率 电启动Electric


排量	Displacement	439ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.1L
功率	Power	8.0~10.0kW
额定电流	Rated current	34.8A(单相) 14.4A(三相)
油耗	Fuel consumption	3.5L/h
油箱容积	Fuel tank capacity	25L
尺寸	Dimensions	690×520×595mm
净重	Net weight	96kg



JHD20 2寸净水泵



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	50mm
最大扬程	Rated lift	30m
最大流量	Discharge capacity	28m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	3.6L
外形尺寸	Dimensions	480×386×400mm
净重	Net weight	23kg

JHD30 3寸净水泵



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	80mm
最大扬程	Rated lift	28m
最大流量	Discharge capacity	58m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	3.6L
外形尺寸	Dimensions	500×390×440mm
净重	Net weight	25kg

JHD20H 2寸高压泵



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	50mm
最大扬程	Rated lift	80m
最大流量	Discharge capacity	16m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	3.6L
外形尺寸	Dimensions	495×420×420mm
净重	Net weight	25kg



JHD40 4寸净水泵



排量	Displacement	270ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	1.0L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	100mm
最大扬程	Rated lift	30m
最大流量	Discharge capacity	96m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	6.0L
外形尺寸	Dimensions	640x510x555mm
净重	Net weight	42kg



JH20-A 2寸净水泵



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	50mm
最大扬程	Rated lift	30m
最大流量	Discharge capacity	28m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	3.6L
外形尺寸	Dimensions	475x390x405mm
净重	Net weight	23.5kg

JH30-A 3寸净水泵



排量	Displacement	211ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
进/出水口径	Inlet/Outlet diameter	80mm
最大扬程	Rated lift	28m
最大流量	Discharge capacity	58m ³ /h
自吸高度	Suction	7m
自吸时间	Self-priming time	≤150's
油箱容积	Fuel tank capacity	3.6L
外形尺寸	Dimensions	500x395x445mm
净重	Net weight	25.5kg

泵体打刻嘉陵字样



泵体带支撑



减震胶垫比其他品牌更厚



汽油油锯

Gasoline Chainsaw

- 气缸直径为46mm，但曲轴行程一致，可完美兼容售后配件通用性及功率；
- 活塞硅含量高，热膨胀变形量小，配缸间隙小，减少窜气量，积炭少，且活塞更耐高温；
- 实验室测试数据显示前手把震动值6-8m/s²，后手把震动值4-6m/s²，不感觉麻手；
- 油堵设计合理，安规负重试验后油堵不会开裂，手把采用2.0厚度铝管冲压而成，强度高，前手把轻微变形符合安规要求；
- 刹车装置结构设计合理，安规抗冷冻试验后符合安规要求；
- 配套进口奥利根链条强度高，只要按说明书使用过链条润滑油，基本不会断裂；
- 刹车时间符合安规要求，遇紧急情况，及时刹车可最大程度避免安全事故。

JLC25618-Z 18"
JLC25620-Z 20"



功率	Power	2.4kw
排量	Displacement	56cc
缸径×行程	Cylinder diameter × stroke	46.0×33.6mm
燃油容量	Fuel capacity	550ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	260ml
导板	Guide plate	18" / 20"
链条	Chain	325" 72/76 节奥利根链条OREGON Chain

JLC22512-Z 12"



功率	Power	0.9kw
排量	Displacement	25.4cc
缸径×行程	Cylinder diameter × stroke	34×28mm
燃油容量	Fuel capacity	200ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	140ml
导板	Guide plate	12"
链条	Chain	050" 3/8 45节奥利根链条OREGON Chain

汽油割灌机

Gasoline Brush Cutter

- 燃油消耗量0.394kg/h/经济节约
- 活塞硅含量高，热膨胀变形量小，配缸间隙小，减少窜气量，积炭少，且活塞更耐高温
- 输出功率0.8-0.9kW，带除草轮、开沟轮、圆锯片更得心应手
- 本产品配置杆件及传动箱均达到300小时耐久标准

JLB435K-Z 侧挂式Shoulder
JLB435R-Z 背负式Backpack

排量	Displacement	33.5cc
型号	Gasoline engine model	JH35四冲程JH35 4-stroke
功率	Power	0.9kw
缸径×行程	Cylinder diameter × stroke	39×28mm
燃油容量	Fuel capacity	650ml
杆件	Member	28mm/300H、26mm/300H高精度杆件
传动箱	Transmission case	300H耐磨转动齿轮



汽油草坪机

Gasoline Lawn Mover

JLM18P2-D 手启动Recoil
JLM20P1-D 手启动Recoil

排量	Displacement	196ml
润滑油容量	Lubricating oil capacity	0.6L
发动机型式	Engine type	单缸、四冲程、强制空气冷却、立式轴Air-cooled,4-stroke,Single cylinder
额定功率燃油消耗	Fuel consumption	≤395L/h
刀片最高转速	Maximum blade speed	2800r/min
刀片制动时间	Blade braking time	<3s
割草宽度	Cutting width	460mm/18"、508mm/20"
割草高度	Cutting height	25~75mm
前进方式	Drive type	手推Hand push
前/后轮尺寸	Front/Rear wheel	7/8inch、8/10inch
集草袋	Grass catcher	塑料/尼龙袋Plastic/nylon bag
外形尺寸	Dimensions(L×W×H)	781×545×440mm、860×585×440mm
净重	Net weight	28kg、41kg

JLM18P2-D 18"



JLM20P1-D 20"



嘉陵

汽油发动机

Gasoline Engine

百年嘉陵 军工品质

JIALING

水平轴



JH212-A Pro 手启动Recoil
 排量 Displacement 211ml
 功率 Power 4.2kw/5.7ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×55mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 3.2L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.6L
 尺寸 Dimensions 390×320×345mm
 净重 Net weight 17.0Kg



JH212-A 手启动Recoil
 排量 Displacement 211ml
 功率 Power 4.2kw/5.7ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×55mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm配7公分A型轮
 油箱容积 Fuel tank capacity 3.6L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.6L
 尺寸 Dimensions 390×320×345mm
 净重 Net weight 16.5Kg



JH420-A 手启动Recoil
 排量 Displacement 420ml
 功率 Power 8.5kw/12ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 90×66mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm Q轴25.4mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 7.2L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 1.1L
 尺寸 Dimensions 465×415×440mm
 净重 Net weight 31Kg



JL420 手启动Recoil
JL420E 电启动Electric
 排量 Displacement 420ml
 功率 Power 8.5kw/21ps
 发动机型式 Engine type 双缸、四冲程Double cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 90×66mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm Q轴25.4mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 6.5L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 1.1L
 尺寸 Dimensions 485×440×515mm
 净重 Net weight 30Kg

排量 Displacement
 功率 Power
 发动机型式 Engine type
 缸径×行程 Bore×Stroke
 轴径 Diameter of axle
 油箱容积 Fuel tank capacity
 润滑油容量 Lubricating oil capacity
 尺寸 Dimensions
 净重 Net weight



JHD212S 手启动Recoil
 排量 Displacement 211ml
 功率 Power 4.2kw/5.6ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×55mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm配7公分A型轮
 油箱容积 Fuel tank capacity 3.6L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.6L
 尺寸 Dimensions 370×315×340mm
 净重 Net weight 14.8Kg



JHD420/460 手启动Recoil
JHD460E 电启动Electric
 排量 Displacement 420/457ml
 功率 Power 8.5kw/21ps, 11.6kw/13ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 90×60、92×68.8mm
 轴径 Diameter of axle S轴25mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 6.5L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 1.1L
 尺寸 Dimensions 480×420×450mm
 净重 Net weight 32/34.5Kg



JH670V-A 电启动Electric
 排量 Displacement 669ml
 功率 Power 15.5kw/21ps
 发动机型式 Engine type 双缸、四冲程Double cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 2×78×70mm
 轴径 Diameter of axle Q轴25.4mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 2.5L
 尺寸 Dimensions 460×300×500mm
 净重 Net weight 45Kg



JH999V-A 电启动Electric
 排量 Displacement 999ml
 功率 Power 23.0kw/36.7ps
 发动机型式 Engine type 双缸、四冲程Double cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 2×90×78.5mm
 轴径 Diameter of axle Q轴36.5mm
 油箱容积 Fuel tank capacity 2.8L
 尺寸 Dimensions 515×383×560mm
 净重 Net weight 54Kg

排量 Displacement
 功率 Power
 发动机型式 Engine type
 缸径×行程 Bore×Stroke
 轴径 Diameter of axle
 油箱容积 Fuel tank capacity
 润滑油容量 Lubricating oil capacity
 尺寸 Dimensions
 净重 Net weight

JIALING

垂直轴



JV173
 排量 Displacement 173ml
 功率 Power 3.5kw/4.6ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×45mm
 化油器型式 Carburetor type 浮子式
 油箱容积 Fuel tank capacity 1.2L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.5L
 尺寸 Dimensions 390×360×(285+轴长)mm
 净重 Net weight 13Kg



JV196
 排量 Displacement 196ml
 功率 Power 4.0kw/5.4ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×51mm
 化油器型式 Carburetor type 浮子式
 油箱容积 Fuel tank capacity 1.2L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.5L
 尺寸 Dimensions 400×360×(285+轴长)mm
 净重 Net weight 13.5Kg



JV225
 排量 Displacement 224ml
 功率 Power 4.4kw/6.0ps
 发动机型式 Engine type 单缸、四冲程Single cylinder,4- stroke
 缸径×行程 Bore×Stroke 70×58mm
 化油器型式 Carburetor type 浮子式
 油箱容积 Fuel tank capacity 1.2L
 润滑油容量 Lubricating oil capacity 0.5L
 尺寸 Dimensions 400×360×(285+轴长)mm
 净重 Net weight 13.5Kg



排量 Displacement
 功率 Power
 发动机型式 Engine type
 缸径×行程 Bore×Stroke
 化油器型式 Carburetor type
 油箱容积 Fuel tank capacity
 润滑油容量 Lubricating oil capacity
 尺寸 Dimensions
 净重 Net weight